



PL外螺纹直角型管接头

PL外螺纹直角型管接头

材质:塑料插口 : POM,本体 : PBT,转换接头 : 黄铜

使用压力范围 : 0-10kgf/cm²

工作温度范围 : -20~70°C

通用软管 : PU管或尼龙软管

颜色 : 塑料插口 : 蓝色,本体 : 黑色,转换接头 : 黄铜 (不电镀) 产品特性


1. 具有多种型号规格,应用于各类气动系统。
2. 流通性能优越,可通过与气管内径同容量之流量。
3. 螺纹部分涂有密封剂,确保螺纹连接部分无泄漏。



PL外螺纹直角型管接头

产品规格

RCCN 日成PLF内螺纹直角型管接头



RoHS

型号 Item No.	接管孔径ØD	连接螺纹 R	包装/PCS
PLF4-M5	4	M5x0.8	100
PLF4-01	4	PT1/8	100
PLF4-02	4	PT1/4	100
PLF4-04	4	PT1/2	100
PLF6-M5	6	M5x0.8	100
PLF6-01	6	PT1/8	100
PLF6-02	6	PT1/4	100
PLF6-03	6	PT3/8	100
PLF6-04	6	PT1/2	100
PLF8-01	8	PT1/8	100
PLF8-02	8	PT1/4	100
PLF8-03	8	PT3/8	100
PLF8-04	8	PT1/2	100
PLF10-01	10	PT1/8	50
PLF10-02	10	PT1/4	50
PLF10-03	10	PT3/8	50
PLF10-04	10	PT1/2	50
PLF12-01	12	PT1/8	50
PLF12-02	12	PT1/4	50
PLF12-03	12	PT3/8	50
PLF12-04	12	PT1/2	25

图片介绍



耐高压 & 不脱扣

能够承受更大更强而不脱扣，安装方便，使用寿命长

精工压铸

坚固耐用

杜绝漏气



360°转动

满足布管需求

简单灵巧，型号多样，可以满足任何布管需求。即使安装后，管体也可以360°转动



EXQUISITE QUALITY
严格工艺精湛品质

更精密的工艺 更高质量的产品

5.8KG COMMITMENT TO LET YOU IN SOHMEING FURNITURE STRICT WORKMANSHIP
EXQUISITE QUALITY SHIPPING WORLDWIDE FREE



